

# POLYESTER FLEECE PSF 30

## Tissu en polyester destiné à renforcer les membranes d'imperméabilisation

### Description - Domaines d'application

Tissu en polyester fin de 30 g/m<sup>2</sup>. Il est utilisé pour renforcer localement ou totalement les revêtements d'étanchéité (par exemple pour les membranes ISOFLEX ou AQUAMAT-ELASTIC, etc.), dans le cas où la surface présente des fissures locales ou totales, ainsi que dans les jonctions paroi-plancher, les coins, etc.

### Conditionnement

Rouleaux de 1 m x 200 m (200 m<sup>2</sup>), rouleaux de 1 m x 100 m (100 m<sup>2</sup>), rouleaux de 10 cm x 50 m.

### Stockage

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité et des rayons UV.

### Données techniques

Poids : 30 g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur du matériau : 0,23 mm  
Résistance à la traction :  
- Long. : 55 N/5cm  
- Trans. : 50 N/5cm  
Allongement à la rupture :  
- Long. : 20 %  
- Trans. : 20 %  
Rétrécissement :  
- Long. : 2,0 %  
- Trans. : 0,8 %

**ISOMAT S.A.**  
PRODUITS CHIMIQUES CONSTRUCTIFS, MORTIERS  
& PEINTURES  
**BUREAUX PRINCIPAUX à Thessaloniki, Grèce**  
17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios  
C.P. 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grèce  
Tél.: +30 2310 576 000  
**www.isomat.fr e-mail: france@isomat.eu**